

**POSADZKA 6 - DESKOWANA**  
IMITACJA DREWNIANEJ, DESKOWANEJ PODŁOGI W SKALI 1:2,1, SZEROKOŚĆ  
DESEK WYNIESIE OD 10 DO 15 cm. DESKI MONTOWANE NA PODKONSTRUKCJI  
(PODEST O WYS. 30 cm - WRAZ Z OBŁOŻENIEM) PRZYKRYTEJ PŁYTĄ OSB LUB  
PŁYTĄ PAŹDZIEZOWĄ GR. 18 mm, DESKI PATYNOWANE, POSTARZANE  
**POWIERZCHNIA - 5,9m<sup>2</sup>**

**POSADZKA 5 - BETONOWA, ODCISKANA**  
IMITACJA KAMIENNEGO BRUKU WYKONANA JAKO ODCISK PRZY UŻYCIU  
ZBRÓJONEJ BETONOWEJ MASY PŁASTYCZNEJ LUB KLEJOWEJ NA PODŁOŻU Z  
PŁYTY OSB LUB PŁYTY PAŹDZIEŻOWEJ GR. 18 mm. WYSOKOŚĆ ODCISKU NA  
PODŁOŻU WYNIESIE W NAJWYŻSZYM PUNKCIE 0k. 4 cm. ZA ŚCIANKA  
PROJEKCYJNĄ, ODCISK POWOLI ZANIKA AŻ DO PŁASKIEJ POWIERZCHNI  
MALOWANEJ NA KOLOR CZARNY  
**POWIERZCHNIA - 10,4 m<sup>2</sup>**

**POSADZKA 4 - BETONOWA, MIESZANA**  
WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ŻYWIY EPOKSYDOWEJ I CEMENTOWYCH MAS  
KLEJOWYCH NA PODKŁADZIE Z JEDNEJ WARSTWY PŁYTY OSB LUB PŁYTY  
PAŹDZIEŻOWEJ GRUBOŚCI 18 mm, EFEKT POSADZKI DREWNIANEJ  
PRZECHODZĄCEJ W GLINIANO-ZIEMNE KLEPSKO W KOLORZE CIEMNO-SZARYM  
**POWIERZCHNIA - 4,5 m<sup>2</sup>**

**POSADZKA 1 - KOLOROWA POSADZKA ŻYWIENNA**  
WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ŻYWICY EPOKSYDOWEJ NA PODKŁADZIE  
Z Z DWÓCH WARSTW PŁYTY OSB GRUBOŚCI 12 mm, BARWIONA W MASIE,  
BŁYSZCZĄCA I REFLEKSYJNA - KOLOR BIAŁY LUB JASNO SZARY  
**POWIERZCHNIA - 35 m<sup>2</sup>**

**POSADZKA 2 - KOLOROWA POSADZKA ŻYWICZNA**  
WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ŻYWICY EPOKSYDOWEJ NA  
PODKŁADZIE Z Z DWÓCH WARSTW PŁYTY OSB GRUBOŚCI 12  
mm, BARWIONA W MASIE, BŁYSZCZĄCA I REFLEKSYJNA -  
KOLOR CZARNY  
**POWIERZCHNIA - 18,6 m<sup>2</sup>**

**POSADZKA 3 - KOLOROWA**  
**POSADZKA ŻYWICZNA**  
WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM  
ŻYWICY EPOKSYDOWEJ NA  
PODKŁADZIE Z Z DWÓCH  
WARSTW PŁYTY OSB GRUBOŚCI  
12 mm, BARWIONA W MASIE,  
BŁYSZCZĄCA I REFLEKSYJNA -  
KOLOR SZARY  
**POWIERZCHNIA - 10,2 m<sup>2</sup>**