PRZEKRÓJ A1

LUSTRO WISZĄCE, OBRAZY W RAMACH, ZEGAR, FOTEL

2 POŁ. XIX WIEKU, OBIEKT ORYGINALNE LUB REKONSTRUKCJA NA WZÓR ORYGINALNYCH OBIEKTÓW, POKRYTE W CAŁOŚCI LAKIEREM ŻYWICZNYM IMITUJĄCYM POWŁOKĘ RZEŹB Z WYGRUBU 3D, KOLOR JASNOSZARY, PÓŁBŁYSZCZĄCY. POŻĄDANY JEST EFEKT POWIERZCHNI PLASTIKOWEJ LUB PORCELANOWEJ

ŚCIANA 1

ŚCIANA OKLEJONA PŁYTĄ KOMPOZYTOWĄ TYPU DIBOND O GR. 4 mm W KOLORZE JASNO SZARYM LUB BIAŁYM BEZPOŚREDNIO NA TYNKU. POWIERZCHNIA REFLEKSYJNA, PÓŁBŁYSZCZĄCA.

ZABUDOWA ŚCIANY WYKONANA NA KONSTRUKCJI STALOWEJ DLA ŚCIAN GIPSOWO KARTONOWYCH I OBŁOŻONA PŁYTĄ MDF LUB PŁYTĄ PAŹDZIEŻOWĄ O GR 18 mm. CAŁA ŚCIANA ZOSTNIE OKLEJONA PŁYTĄ KOMPOZYTOWĄ TYPU DIBOND O GR. 4 mm W KOLORZE JASNO SZARYM LUB BIAŁYM. POWIERZCHNIA REFLEKSYJNA, PÓŁBŁYSZCZĄCA.

MINI REFLEKTOR LED MOCOWANY W GÓRNEJ LUB DOLNEJ PÓŁCE GABLOTY POŁĄCZENIEM ŚRUBOWYM, OD WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI NA POŁĄCZENIU PODKŁADKA OCHRONNA, KABEL WYPUSZCZONY NA ZEWNĄTRZ GABLOTY PRZEZ PRZEPUST KABLOWY

POGŁĘBIONA NISZA W ŚCIANIE NA GABLOTĘ ZAMONTOWANĄ W ŚCIANIE NA KONSTRUKCJI STALOWEJ DLA ŚCIAN GIPSOWO KARTONOWYCH

OBUDOWA GABLOTY WYKONANA JAKO RODZAJ SZTYWNEJ SZUFLADY WSUWANEJ DO ZABUDOWY ŚCIENNEJ. PRZESZKLENIE GABLOTY MONTOWANE JEST ZA POMOCĄ DREWNIANEJ RAMKI MOCOWANEJ DO PUDŁA GABLOTY WYKONANEGO Z PŁYTY MDF LUB PŁYTY PAŹDZIEŻOWEJ GR. 12 I 16 mm, OD WEWNĄTRZ WYŁOŻONEGO OKŁADZINĄ HIPS GR. 3 mm W KOLORZE CZARNYM LUB MALOWANA FARBĄ AKRYLOWĄ, W TYM SAMYM KOLORZE. PUDŁO GABLOTY JEST WSUWANE W OKNO REGAŁU W CAŁOŚCI RAZEM Z RAMKĄ I PRZESZKLENIEM. GABLOTY BĘDĄ PODŚWIETLONE UMIESZCZONYMI WEWNĄTRZ MINI REFLAKTORKAMI LEDOWYMI WYPOSAŻONYMI W ZMIENNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA (O RÓŻNYM KĄCIE ROZSTAWU ŚWIECENIA). WOKÓŁ GABLOTY ZOSTANIE POZOSTAWIONA WĄSKA SZCZELINA SZER. OK. 5 mm, PRZY CZYM SAMA SKOŚNA RAMKA GABLOTY (JEJ WĄSKA KRAWĘDŹ SZER. 4 mm) POZOSTANIE ZŁOCZONA Z PŁASZCZYZNĄ CAŁEJ ŚCIANY.

GABLOTA WYKONANA JAKO PUDŁO Z PŁYTY MDF LUB SKLEJKI OBŁOŻONE PROFILOWANĄ BLACHĄ GR. 2 mm, OD ŚRODKA WYŁOŻONE OKŁADZINĄ HIPS W KOLORZE CZARNYM GR. 3 mm. OKNO GABLOTY BEZ PRZESZKLENIA OBRAMOWANE WYPROFILOWANĄ MASKOWNICĄ Z BLACHY STALOWEJ GR. 0,5 mm. CAŁA GABLOTA LAKIEROWANA NA KOLOR CZARNY. GABLOTY BĘDĄ PODŚWIETLONE UMIESZCZONYMI WEWNĄTRZ MINI REFLAKTORKAMI LEDOWYMI WYPOSAŻONYMI W ZMIENNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA (O RÓŻNYM KĄCIE ROZSTAWU ŚWIECENIA).

WARSTWY PŁYTY PAŹDZIEŻOWEJ LUB OSB GR. 18 I 12 mm

STELAŻ Z ODCINKÓW RURY STALOWEJ O WYM. 40 x 40 mm I GR. ŚCIANKI 2 mm

ZEWNĘTRZNA WARSTWA SZKŁA HARTOWANEGO, BARWIONEGO W MASIE ANTISOL. GR. 8 mm

METALOWE PROFILE DO BLOKOWANIA TAFLI SZKŁA MOCOWANE DO POSADZKI, WYKONANE Z KĄTOWNIKA STALOWEGO GR. 3 mm Z MOŻLIWĄ REGULACJĄ, ZACISKU TAFLI Z GUMOWĄ WYSTAWKĄ.

UWAGA! DRZWI REWIZYJNE DLA JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNEJ - ŻYBY OTWORZYĆ DRZWI, PORUSZAJĄCE SIĘ NA KÓŁKACH ŚCIENCZNYCH, TRZEBA ZDJĄĆ ZEWNĘTRZNE POSZYCIE WYKONANE Z TAFLI SZKŁA GR. 8 mm

WŁAŚCIWA WARSTWA POSADZKI SCENOGRAFICZNEJ WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ŻYWICY EPOKSYDOWEJ NA PODKŁADZIE Z DWÓCH WARSTW PŁYTY OSB GRUBOŚCI 12 mm. NA WARSTWIE GÓRNEJ PŁYTY POŁOŻONY ZOSTANIE PODKŁAD Z ŻASYPKI KWARCOWEJ. O GRUBOŚCI 3-4 mm. NA NIEJ ZOSTANIE WYLANA WŁAŚCIWA WARSTWA ŻYWICY (KOMPOZYTU ŻYWICZNEGO) ROZDZIELONA NA DWIE WARSTWY: WARSTWA PIERWSZA, W KOLORZE BIAŁYM, BARWIONA W MASIE O GRUBOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 1 mm, POŁOŻONA BEZPOŚREDNIO NA ZASYPKĘ KWARCOWĄ I WARSTWA DRUGA - WYKOŃCZENIOWA - WYKONANA Z ŻYWICY PRZEZROCZYSTEJ, RÓWNIEŻ O GRUBOŚCI OK. 1 mm. WARSTWA ZEWNĘTRZNA ŻYWICY POWINNA BYĆ ZMATOWIONA NA POWIERZCHNI. CAŁKOWITA GRUBOŚĆ POSADZKI (PŁYTY PODKŁADOWEJ I WYLANYCH WARSTW ŻYWICY) NIE POWINNA PRZEKROCZYĆ GRUBOŚCI 30 mm. **UWAGA! DO OSTATECZNEGO OPRACOWANIA NA ETAPIE WYKONAWCZYM PO WCZEŚNIEJSZYM PRZEDSTAWIENIU PRÓBEK PRZEZ WYKONAWCĘ.**

PROJEKCJA MULTIMEDIALNA NA MONITORZE O ROZDZIELCZOŚCI 4K. ZASTOSOWANY ZOSTANIE MONITOR O POWIERZCHNI MIN. 1000 x 600 mm.

FRAGMENT STELAŻA MOCOWANY JAKO NADPROŻE DRZWI UMOŻLIWIAJĄCY MOCOWANIE PODBICIA ZE SZKŁA GR. 4 mm LUB Z POLIWĘGLANU TEJ SAMEJ GRUBOŚCI. ELEMENTY OKLEJONE NADRUKIEM GRAFICZNYM JAK CAŁA ŚCIANA

FRAGMENT ŚCIANY TYLKO Z GRAFICZNYM NADRUKIEM CIEMNEGO RASTRA PRZEZ KTÓRY WIDAĆ FRAGMENT ŚCIANY WYPEŁNIONY PŁATANINĄ KABLI, RUREK, ELEMENTÓW TECHNICZNYCH IMITUJĄCY WNĘTRZE SKOMPLIKOWANEJ MASZYNERII - IMITACJA SCENOGRAFICZNA, MONTOWANA DO WARSTWY PŁYTY PAŹDZIEŻOWEJ LUB OSB GR. 12 mm POD PŁASZCZYZNĄ SZKŁA

ZAZNACZENIE I OBRYS MODUŁÓW GRAFICZNYCH NA ŚCIANIE SZKLANEJ

WŁAŚCIWA WARSTWA POSADZKI SCENOGRAFICZNEJ WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ŻYWICY EPOKSYDOWEJ NA PODKŁADZIE Z DWÓCH WARSTW PŁYTY OSB GRUBOŚCI 12 mm. NA WARSTWIE GÓRNEJ PŁYTY POŁOŻONY ZOSTANIE PODKŁAD Z ŻASYPKI KWARCOWEJ. O GRUBOŚCI 3-4 mm. NA NIEJ ZOSTANIE WYLANA WŁAŚCIWA WARSTWA ŻYWICY (KOMPOZYTU ŻYWICZNEGO) ROZDZIELONA NA DWIE WARSTWY: WARSTWA PIERWSZA, W KOLORZE BIAŁYM, BARWIONA W MASIE O GRUBOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 1 mm, POŁOŻONA BEZPOŚREDNIO NA ZASYPKĘ KWARCOWĄ I WARSTWA DRUGA - WYKOŃCZENIOWA - WYKONANA Z ŻYWICY PRZEZROCZYSTEJ, RÓWNIEŻ O GRUBOŚCI OK. 1 mm. WARSTWA ZEWNĘTRZNA ŻYWICY POWINNA BYĆ ZMATOWIONA NA POWIERZCHNI. CAŁKOWITA GRUBOŚĆ POSADZKI (PŁYTY PODKŁADOWEJ I WYLANYCH WARSTW ŻYWICY) NIE POWINNA PRZEKROCZYĆ GRUBOŚCI 30 mm. **UWAGA! DO OSTATECZNEGO OPRACOWANIA NA ETAPIE WYKONAWCZYM PO WCZEŚNIEJSZYM PRZEDSTAWIENIU PRÓBEK PRZEZ WYKONAWCĘ.**

ŚCIANA 8

MASKOWNICA W POSTACI KĄTOWNIKA Z BLACHY STALOWEJ GR 2 mm.

METALOWY WYSIĘGNIK WYKONANY Z PŁASKOWNIKA STALOWEGO GR. 3 mm, UTRZYMUJĄCY W PIONIE ZEWNĘTRZNĄ TAFLĘ SZKŁA I UMOŻLIWIAJĄCY REGULACJĘ ODLEGŁOŚCI SZKŁA OD WARSTWY WYKONANEJ Z PŁYTY PAŹDZIEŻOWEJ LUB OSB GR. 12 mm.

ZABUDOWA ŚCIANY WYKONANA NA KONSTRUKCJI W POSTACI STELAŻA Z ODCINKÓW RURY STALOWEJ O PRZEKROJU KWADRATOWYM O WYM. 40 x 40 mm I GRUBOŚCI ŚCIANKI 2 mm, TWORZĄCEGO SZTYWNĄ RAMĘ DO ZAWIESZENIA WARSTW OBŁOŻENIA. NA STELAŻU ZOSTANĄ ZAMONTOWANE TRZY WARSTWY: WARSTWA PIERWSZA W POSTACI OBŁOŻENIA Z PŁYTY PAŹDZIEŻOWEJ GR. 18 mm NA CAŁEJ SZEROKOŚCI ŚCIANY, TEN FRAGMENT STELAŻA MOCOWANY BĘDZIE ZARÓWNO DO ŚCIANY POMIESZCZENIA JAK I DO POSADZKI. NA NIEJ ZOSTANIE ZAWIESZONY KOLEJNY ELEMENT STAŁAZA W DYSTANSIE DO WARSTWY PIERWSZEJ POZWALAJĄCY NA ZAMOCOWANIE METALOWYCH GABLOT O GŁĘBOKOŚCI 20 cm. DRUGA WARSTWA ZAMYKA ZAWIESZONE GABLOTY, MASKUJĄC JE DOKŁADNIE I POZOSTAWIAJĄC JEDYNIE KWADRATOWE OTWORY DOPASOWANE DO OKIEN GABLOT. TA WARSTWA ZOSTANIE WYKONANA Z PŁYTY PAŹDZIEŻOWEJ LUB PŁYTY OSB GR. 12 mm. NA PŁASZCZYŹNIE PŁYT ZOSTANIE ZAMONTOWANE OŚWIETLENIE Z PASKÓW LED, KTÓRE BĘDZIE PODŚWIETLAŁO CAŁĄ ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ. ZABUDOWY ŚCIANY CZYLI TAFLĘ SZKŁA GR. 8 mm, BĘDZIE DNA MOCOWANA W PIONOWYCH MOCOWANEJ DO POSADZKI ORAZ STABILIZOWANA METALOWYMI WYSIĘGNIKAMI MONTOWANYMI NA SZCZYCIE DRUGIEGO ELEMENTU STELAŻA I WARSTWY ONKADZINY. TAFLE SZKŁA WYKONANE ZE SZKŁA ANTISOL, HARTOWANEGO, BARWIONEGO W MASIE NA KOLOR GRAFITOWY GR. 8 mm. NA SPODNEJ STRONIE SZKŁA ZOSTANIE NAKLEJONY GRAFICZNY WYDRUK NA FOLII. TYLKO MIEJSCAMI ODSŁANIAJĄCY ELEMENTY GRAFICZNE, PRZEZ KTÓRE BĘDZIE PRZEBIJAŁO ŚWIATŁO Z INSTALACJI LED ORAZ OTWORY OKIEN GABLOT. GABLOTY BĘDĄ POSIADAŁY SPECJALNE MASKUJĄCE KOŁNIERZE WYKONANE Z PROFILOWANEJ BLACHY STALOWEJ POZWALAJĄCE NA PRECYZYJNE WYKADROWANIE POSZCZEGÓLNYCH OKIEN GABLOT W TEN SPOSÓB, ŻEBY NA ZEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI SZKŁA WIDOCZNE BYŁY TYLKO POŻWIETLONE GABLOTY A ŚWIATŁO Z GABLOT NIE PRZEŚWIETLAŁO POZOSTAŁEJ ZABUROWANEJ POWIERZCHNI. NA SZCZYCIE ŚCIANY ZOSTANIE TEŻ ZAMONTOWANA MASKOWNICA W POSTACI KĄTOWNIKA Z BLACHY STALOWEJ GR. 2 mm, ZASŁANIAJĄCA OD GÓRY DWIE ZEWNĘTRZNE WARSTWY ŚCIANY I ODCINAJĄCE ŚWIATŁO TAK ŻEBY NIE ROZŚWIETLAŁO ONO SUFITU.

GABLOTA WYKONANA JAKO PUDŁO Z PŁYTY MDF LUB SKLEJKI OBŁOŻONE PROFILOWANĄ BLACHĄ GR. 2 mm, OD ŚRODKA WYŁOŻONE OKŁADZINĄ HIPS W KOLORZE CZARNYM GR. 3 mm. OKNO GABLOTY BEZ PRZESZKLENIA OBRAMOWANE WYPROFILOWANĄ MASKOWNICĄ Z BLACHY STALOWEJ GR. 0,5 mm. CAŁA GABLOTA LAKIEROWANA NA KOLOR CZARNY. GABLOTY BĘDĄ PODŚWIETLONE UMIESZCZONYMI WEWNĄTRZ MINI REFLAKTORKAMI LEDOWYMI WYPOSAŻONYMI W ZMIENNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA (O RÓŻNYM KĄCIE ROZSTAWU ŚWIECENIA).

WARSTWY PŁYTY PAŹDZIEŻOWEJ LUB OSB GR. 18 I 12 mm

STELAŻ Z ODCINKÓW RURY STALOWEJ O WYM. 40 x 40 mm I GR. ŚCIANKI 2 mm

ZEWNĘTRZNA WARSTWA SZKŁA HARTOWANEGO, BARWIONEGO W MASIE ANTISOL. GR. 8 mm

METALOWE PROFILE DO BLOKOWANIA TAFLI SZKŁA MOCOWANE DO POSADZKI, WYKONANE Z KĄTOWNIKA STALOWEGO GR. 3 mm Z MOŻLIWĄ REGULACJĄ, ZACISKU TAFLI, Z GUMOWĄ WYSTAWKĄ.

UWAGA! DRZWI REWIZYJNE DLA GRZEJNIKÓW I OKIEN - ŻYBY OTWORZYĆ DRZWI, PORUSZAJĄCE SIĘ NA KÓŁKACH ŚCIENCZNYCH, TRZEBA ZDJĄĆ ZEWNĘTRZNE POSZYCIE WYKONANE Z TAFLI SZKŁA GR. 8 mm

ZAZNACZENIE I OBRYS MODUŁÓW GRAFICZNYCH NA ŚCIANIE SZKLANEJ

WŁAŚCIWA WARSTWA POSADZKI SCENOGRAFICZNEJ WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ŻYWICY EPOKSYDOWEJ NA PODKŁADZIE Z DWÓCH WARSTW PŁYTY OSB GRUBOŚCI 12 mm. NA WARSTWIE GÓRNEJ PŁYTY POŁOŻONY ZOSTANIE PODKŁAD Z ŻASYPKI KWARCOWEJ. O GRUBOŚCI 3-4 mm. NA NIEJ ZOSTANIE WYLANA WŁAŚCIWA WARSTWA ŻYWICY (KOMPOZYTU ŻYWICZNEGO) ROZDZIELONA NA DWIE WARSTWY: WARSTWA PIERWSZA, W KOLORZE BIAŁYM, BARWIONA W MASIE O GRUBOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 1 mm, POŁOŻONA BEZPOŚREDNIO NA ZASYPKĘ KWARCOWĄ I WARSTWA DRUGA - WYKOŃCZENIOWA - WYKONANA Z ŻYWICY PRZEZROCZYSTEJ, RÓWNIEŻ O GRUBOŚCI OK. 1 mm. WARSTWA ZEWNĘTRZNA ŻYWICY POWINNA BYĆ ZMATOWIONA NA POWIERZCHNI. CAŁKOWITA GRUBOŚĆ POSADZKI (PŁYTY PODKŁADOWEJ I WYLANYCH WARSTW ŻYWICY) NIE POWINNA PRZEKROCZYĆ GRUBOŚCI 30 mm. **UWAGA! DO OSTATECZNEGO OPRACOWANIA NA ETAPIE WYKONAWCZYM PO WCZEŚNIEJSZYM PRZEDSTAWIENIU PRÓBEK PRZEZ WYKONAWCĘ.**

PRZEKRÓJ A2

REALISTYCZNE FIGURY OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ FIKCYJNYM JUBILEUSZU MARII KONOPNICKIEJ

RZEŹBA NATURALNEJ WIELKOŚCI PRZEDSTAWIAJĄCA MARIĘ KONOPNICKĄ SIEDZĄCĄ NA STYLIZOWANYM, NEGOTYCKIM FOTELU-TRONIE. WYKONANA JAKO RZEŹBA HIPERREALISTYCZNA Z PRECZYZYJNYM ODTWORZENIEM DETALU KOSTIUMU ORAZ CZĘŚCI CIAŁA - TWARZY I RĄK. ZOSTANĄ ONE WYKONANE JAKO PEŁNOPLASTYCZNY ODLEW ŻYWICZNY UZUPEŁNIONY NATURALNYMI WŁOSAMI ORAZ PROTEZAMI GAŁEK OCZNYCH. NOTOMIAST PEŁNY KOSTIUM Z EPOKI (2 POŁ. XIX WIEKU) ZOSTANIE STARANNIE USZYTY JAKO REKONSTRUKCJA WRAZ Z DREWNIANYM I MALOWANYM TRONEM NA PODSTAWIE DOSTĘPNYCH ZDJĘĆ.

MASKOWNICA W POSTACI KĄTOWNIKA Z BLACHY STALOWEJ GR 2 mm.

METALOWY WYSIĘGNIK WYKONANY Z PŁASKOWNIKA STALOWEGO GR. 3 mm, UTRZYMUJĄCY W PIONIE ZEWNĘTRZNĄ TAFLĘ SZKŁA I UMOŻLIWIAJĄCY REGULACJĘ ODLEGŁOŚCI SZKŁA OD WARSTWY WYKONANEJ Z PŁYTY PAŹDZIEŻOWEJ LUB OSB GR. 12 mm.

ZABUDOWA ŚCIANY WYKONANA NA KONSTRUKCJI W POSTACI STELAŻA Z ODCINKÓW RURY STALOWEJ O PRZEKROJU KWADRATOWYM O WYM. 40 x 40 mm I GRUBOŚCI ŚCIANKI 2 mm, TWORZĄCEGO SZTYWNĄ RAMĘ DO ZAWIESZENIA WARSTW OBŁOŻENIA. NA STELAŻU ZOSTANĄ ZAMONTOWANE TRZY WARSTWY: WARSTWA PIERWSZA W POSTACI OBŁOŻENIA Z PŁYTY PAŹDZIEŻOWEJ GR. 18 mm NA CAŁEJ SZEROKOŚCI ŚCIANY, TEN FRAGMENT STELAŻA MOCOWANY BĘDZIE ZARÓWNO DO ŚCIANY POMIESZCZENIA JAK I DO POSADZKI. NA NIEJ ZOSTANIE ZAWIESZONY KOLEJNY ELEMENT STAŁAZA W DYSTANSIE DO WARSTWY PIERWSZEJ POZWALAJĄCY NA ZAMOCOWANIE METALOWYCH GABLOT O GŁĘBOKOŚCI 20 cm. DRUGA WARSTWA ZAMYKA ZAWIESZONE GABLOTY, MASKUJĄC JE DOKŁADNIE I POZOSTAWIAJĄC JEDYNIE KWADRATOWE OTWORY DOPASOWANE DO OKIEN GABLOT. TA WARSTWA ZOSTANIE WYKONANA Z PŁYTY PAŹDZIEŻOWEJ LUB PŁYTY OSB GR. 12 mm. NA PŁASZCZYŹNIE PŁYT ZOSTANIE ZAMONTOWANE OŚWIETLENIE Z PASKÓW LED, KTÓRE BĘDZIE PODŚWIETLAŁO CAŁĄ ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ. ZABUDOWY ŚCIANY CZYLI TAFLĘ SZKŁA GR. 8 mm, BĘDZIE DNA MOCOWANA W PIONOWYCH MOCOWANEJ DO POSADZKI ORAZ STABILIZOWANA METALOWYMI WYSIĘGNIKAMI MONTOWANYMI NA SZCZYCIE DRUGIEGO ELEMENTU STELAŻA I WARSTWY ONKADZINY. TAFLE SZKŁA WYKONANE ZE SZKŁA ANTISOL, HARTOWANEGO, BARWIONEGO W MASIE NA KOLOR GRAFITOWY GR. 8 mm. NA SPODNEJ STRONIE SZKŁA ZOSTANIE NAKLEJONY GRAFICZNY WYDRUK NA FOLII. TYLKO MIEJSCAMI ODSŁANIAJĄCY ELEMENTY GRAFICZNE, PRZEZ KTÓRE BĘDZIE PRZEBIJAŁO ŚWIATŁO Z INSTALACJI LED ORAZ OTWORY OKIEN GABLOT. GABLOTY BĘDĄ POSIADAŁY SPECJALNE MASKUJĄCE KOŁNIERZE WYKONANE Z PROFILOWANEJ BLACHY STALOWEJ POZWALAJĄCE NA PRECYZYJNE WYKADROWANIE POSZCZEGÓLNYCH OKIEN GABLOT W TEN SPOSÓB, ŻEBY NA ZEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI SZKŁA WIDOCZNE BYŁY TYLKO POŻWIETLONE GABLOTY A ŚWIATŁO Z GABLOT NIE PRZEŚWIETLAŁO POZOSTAŁEJ ZABUROWANEJ POWIERZCHNI. NA SZCZYCIE ŚCIANY ZOSTANIE TEŻ ZAMONTOWANA MASKOWNICA W POSTACI KĄTOWNIKA Z BLACHY STALOWEJ GR. 2 mm, ZASŁANIAJĄCA OD GÓRY DWIE ZEWNĘTRZNE WARSTWY ŚCIANY I ODCINAJĄCE ŚWIATŁO TAK ŻEBY NIE ROZŚWIETLAŁO ONO SUFITU.

GABLOTA WYKONANA JAKO PUDŁO Z PŁYTY MDF LUB SKLEJKI OBŁOŻONE PROFILOWANĄ BLACHĄ GR. 2 mm, OD ŚRODKA WYŁOŻONE OKŁADZINĄ HIPS W KOLORZE CZARNYM GR. 3 mm. OKNO GABLOTY BEZ PRZESZKLENIA OBRAMOWANE WYPROFILOWANĄ MASKOWNICĄ Z BLACHY STALOWEJ GR. 0,5 mm. CAŁA GABLOTA LAKIEROWANA NA KOLOR CZARNY. GABLOTY BĘDĄ PODŚWIETLONE UMIESZCZONYMI WEWNĄTRZ MINI REFLAKTORKAMI LEDOWYMI WYPOSAŻONYMI W ZMIENNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA (O RÓŻNYM KĄCIE ROZSTAWU ŚWIECENIA).

WARSTWY PŁYTY PAŹDZIEŻOWEJ LUB OSB GR. 18 I 12 mm

STELAŻ Z ODCINKÓW RURY STALOWEJ O WYM. 40 x 40 mm I GR. ŚCIANKI 2 mm

ZEWNĘTRZNA WARSTWA SZKŁA HARTOWANEGO, BARWIONEGO W MASIE ANTISOL. GR. 8 mm

METALOWE PROFILE DO BLOKOWANIA TAFLI SZKŁA MOCOWANE DO POSADZKI, WYKONANE Z KĄTOWNIKA STALOWEGO GR. 3 mm Z MOŻLIWĄ REGULACJĄ, ZACISKU TAFLI, Z GUMOWĄ WYSTAWKĄ.

UWAGA! DRZWI REWIZYJNE DLA JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNEJ - ŻYBY OTWORZYĆ DRZWI, PORUSZAJĄCE SIĘ NA KÓŁKACH ŚCIENCZNYCH, TRZEBA ZDJĄĆ ZEWNĘTRZNE POSZYCIE WYKONANE Z TAFLI SZKŁA GR. 8 mm

WŁAŚCIWA WARSTWA POSADZKI SCENOGRAFICZNEJ WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ŻYWICY EPOKSYDOWEJ NA PODKŁADZIE Z DWÓCH WARSTW PŁYTY OSB GRUBOŚCI 12 mm. NA WARSTWIE GÓRNEJ PŁYTY POŁOŻONY ZOSTANIE PODKŁAD Z ŻASYPKI KWARCOWEJ. O GRUBOŚCI 3-4 mm. NA NIEJ ZOSTANIE WYLANA WŁAŚCIWA WARSTWA ŻYWICY (KOMPOZYTU ŻYWICZNEGO) ROZDZIELONA NA DWIE WARSTWY: WARSTWA PIERWSZA, W KOLORZE BIAŁYM, BARWIONA W MASIE O GRUBOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 1 mm, POŁOŻONA BEZPOŚREDNIO NA ZASYPKĘ KWARCOWĄ I WARSTWA DRUGA - WYKOŃCZENIOWA - WYKONANA Z ŻYWICY PRZEZROCZYSTEJ, RÓWNIEŻ O GRUBOŚCI OK. 1 mm. WARSTWA ZEWNĘTRZNA ŻYWICY POWINNA BYĆ ZMATOWIONA NA POWIERZCHNI. CAŁKOWITA GRUBOŚĆ POSADZKI (PŁYTY PODKŁADOWEJ I WYLANYCH WARSTW ŻYWICY) NIE POWINNA PRZEKROCZYĆ GRUBOŚCI 30 mm. **UWAGA! DO OSTATECZNEGO OPRACOWANIA NA ETAPIE WYKONAWCZYM PO WCZEŚNIEJSZYM PRZEDSTAWIENIU PRÓBEK PRZEZ WYKONAWCĘ.**

ŚCIANA 6

FRAGMENT STELAŻA MOCOWANY JAKO NADPROŻE DRZWI UMOŻLIWIAJĄCY MOCOWANIE PODBICIA ZE SZKŁA GR. 4 mm LUB Z POLIWĘGLANU TEJ SAMEJ GRUBOŚCI. ELEMENTY OKLEJONE NADRUKIEM GRAFICZNYM JAK CAŁA ŚCIANA

FRAGMENT ŚCIANY TYLKO Z GRAFICZNYM NADRUKIEM CIEMNEGO RASTRA PRZEZ KTÓRY WIDAĆ FRAGMENT ŚCIANY WYPEŁNIONY PŁATANINĄ KABLI, RUREK, ELEMENTÓW TECHNICZNYCH IMITUJĄCY WNĘTRZE SKOMPLIKOWANEJ MASZYNERII - IMITACJA SCENOGRAFICZNA, MONTOWANA DO WARSTWY PŁYTY PAŹDZIEŻOWEJ LUB OSB GR. 12 mm POD PŁASZCZYZNĄ SZKŁA

PROJEKCJA MULTIMEDIALNA NA MONITORZE O ROZDZIELCZOŚCI 4K. ZASTOSOWANE ZOSTANIE MONITOR O POWIERZCHNI MIN. 1000 x 600 mm.

ŚCIANA OKLEJONA PŁYTĄ KOMPOZYTOWĄ TYPU DIBOND O GR. 4 mm W KOLORZE JASNO SZARYM LUB BIAŁYM BEZPOŚREDNIO NA TYNKU. POWIERZCHNIA REFLEKSYJNA, PÓŁBŁYSZCZĄCA.

ŚCIANA 3

KOMODA LUB SEKRETERA

2 POŁ. XIX WIEKU, OBIEKT ORYGINALNY LUB REKONSTRUKCJA NA WZÓR ORYGINALNEGO MEBLA, POKRYTA W CAŁOŚCI LAKIEREM ŻYWICZNYM IMITUJĄCYM POWŁOKĘ RZEŹB Z WYGRUBU 3D, KOLOR JASNOSZARY, PÓŁBŁYSZCZĄCY. POŻĄDANY JEST EFEKT POWIERZCHNI PLASTIKOWEJ LUB PORCELANOWEJ

ZABUDOWA ŚCIANY WYKONANA NA KONSTRUKCJI STALOWEJ DLA ŚCIAN GIPSOWO KARTONOWYCH I OBŁOŻONA PŁYTĄ MDF LUB PŁYTĄ PAŹDZIEŻOWĄ O GR 18 mm. CAŁA ŚCIANA ZOSTNIE OKLEJONA PŁYTĄ KOMPOZYTOWĄ TYPU DIBOND O GR. 4 mm W KOLORZE JASNO SZARYM LUB BIAŁYM. POWIERZCHNIA REFLEKSYJNA, PÓŁBŁYSZCZĄCA.

MINI REFLEKTOR LED MOCOWANY W GÓRNEJ LUB DOLNEJ PÓŁCE GABLOTY POŁĄCZENIEM ŚRUBOWYM, OD WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI NA POŁĄCZENIU PODKŁADKA OCHRONNA, KABEL WYPUSZCZONY NA ZEWNĄTRZ GABLOTY PRZEZ PRZEPUST KABLOWY

POGŁĘBIONA NISZA W ŚCIANIE NA GABLOTĘ ZAMONTOWANĄ W ŚCIANIE NA KONSTRUKCJI STALOWEJ DLA ŚCIAN GIPSOWO KARTONOWYCH

OBUDOWA GABLOTY WYKONANA JAKO RODZAJ SZTYWNEJ SZUFLADY WSUWANEJ DO ZABUDOWY ŚCIENNEJ. PRZESZKLENIE GABLOTY MONTOWANE JEST ZA POMOCĄ DREWNIANEJ RAMKI MOCOWANEJ DO PUDŁA GABLOTY WYKONANEGO Z PŁYTY MDF LUB PŁYTY PAŹDZIEŻOWEJ GR. 12 I 16 mm, OD WEWNĄTRZ WYŁOŻONEGO OKŁADZINĄ HIPS GR. 3 mm W KOLORZE CZARNYM LUB MALOWANA FARBĄ AKRYLOWĄ W TYM SAMYM KOLORZE. PUDŁO GABLOTY JEST WSUWANE W OKNO REGAŁU W CAŁOŚCI RAZEM Z RAMKĄ I PRZESZKLENIEM. GABLOTY BĘDĄ PODŚWIETLONE UMIESZCZONYMI WEWNĄTRZ MINI REFLAKTORKAMI LEDOWYMI WYPOSAŻONYMI W ZMIENNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA (O RÓŻNYM KĄCIE ROZSTAWU ŚWIECENIA). WOKÓŁ GABLOTY ZOSTANIE POZOSTAWIONA WĄSKA SZCZELINA SZER. OK. 5 mm, PRZY CZYM SAMA SKOŚNA RAMKA GABLOTY (JEJ WĄSKA KRAWĘDŹ SZER. 4 mm) POZOSTANIE ZŁOCZONA Z PŁASZCZYZNĄ CAŁEJ ŚCIANY.

ŚCIANA 4

KOMODA LUB SEKRETERA

2 POŁ. XIX WIEKU, OBIEKT ORYGINALNY LUB REKONSTRUKCJA NA WZÓR ORYGINALNEGO MEBLA, POKRYTA W CAŁOŚCI LAKIEREM ŻYWICZNYM IMITUJĄCYM POWŁOKĘ RZEŹB Z WYGRUBU 3D, KOLOR JASNOSZARY, PÓŁBŁYSZCZĄCY. POŻĄDANY JEST EFEKT POWIERZCHNI PLASTIKOWEJ LUB PORCELANOWEJ

ŚCIANA OKLEJONA PŁYTĄ KOMPOZYTOWĄ TYPU DIBOND O GR. 4 mm W KOLORZE JASNO SZARYM LUB BIAŁYM BEZPOŚREDNIO NA TYNKU. POWIERZCHNIA REFLEKSYJNA, PÓŁBŁYSZCZĄCA.

ZABUDOWA ŚCIANY WYKONANA NA KONSTRUKCJI STALOWEJ DLA ŚCIAN GIPSOWO KARTONOWYCH I OBŁOŻONA PŁYTĄ MDF LUB PAŹDZIEŻOWĄ O GR 18 mm. CAŁA ŚCIANA ZOSTNIE OKLEJONA PŁYTĄ KOMPOZYTOWĄ TYPU DIBOND O GR. 4 mm W KOLORZE JASNO-SZARYM LUB BIAŁYM. POWIERZCHNIA REFLEKSYJNA, PÓŁBŁYSZCZĄCA.

OBUDOWA GABLOTY WYKONANA JAKO RODZAJ SZTYWNEJ SZUFLADY WSUWANEJ DO ZABUDOWY ŚCIENNEJ. PRZESZKLENIE GABLOTY MONTOWANE JEST ZA POMOCĄ DREWNIANEJ RAMKI MOCOWANEJ DO PUDŁA GABLOTY WYKONANEGO Z PŁYTY MDF LUB PŁYTY PAŹDZIEŻOWEJ GR. 12 I 16 mm, OD WEWNĄTRZ WYŁOŻONEGO OKŁADZINĄ HIPS-GR. 3 mm W KOLORZE CZARNYM LUB MALOWANA FARBĄ AKRYLOWĄ W TYM SAMYM KOLORZE. PUDŁO GABLOTY JEST WSUWANE W OKNO REGAŁU W CAŁOŚCI RAZEM Z RAMKĄ I PRZESZKLENIEM. GABLOTY BĘDĄ PODŚWIETLONE UMIESZCZONYMI WEWNĄTRZ MINI REFLAKTORKAMI LEDOWYMI WYPOSAŻONYMI W ZMIENNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA (O RÓŻNYM KĄCIE ROZSTAWU ŚWIECENIA). WOKÓŁ GABLOTY ZOSTANIE POZOSTAWIONA WĄSKA SZCZELINA SZER. OK. 5 mm, PRZY CZYM SAMA SKOŚNA RAMKA GABLOTY (JEJ WĄSKA KRAWĘDŹ SZER. 4 mm) POZOSTANIE ZŁOCZONA Z PŁASZCZYZNĄ CAŁEJ ŚCIANY.

SZCZELINA POD DOLNĄ KRAWĘDZIĄ DRZWI REWIZYJNYCH

UWAGA! DRZWI REWIZYJNE DLA JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNEJ

WŁAŚCIWA WARSTWA POSADZKI SCENOGRAFICZNEJ WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ŻYWICY EPOKSYDOWEJ NA PODKŁADZIE Z DWÓCH WARSTW PŁYTY OSB GRUBOŚCI 12 mm. NA WARSTWIE GÓRNEJ PŁYTY POŁOŻONY ZOSTANIE PODKŁAD Z ŻASYPKI KWARCOWEJ. O GRUBOŚCI 3-4 mm. NA NIEJ ZOSTANIE WYLANA WŁAŚCIWA WARSTWA ŻYWIC