



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń multimedialnych. Do obowiązków Wykonawcy należeć także będzie udzielenie przeszkolenie pracowników Zamawiającego.

1. Dostawa urządzeń multimedialnych

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, wniesienia, zainstalowania i uruchomienia urządzeń.
2. Dostarczane urządzenia mają być fabrycznie nowe, nie wykorzystywane wcześniej i nie powystawowe.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnego okablowania służącego do komunikacji pomiędzy komponentami systemu (okablowanie LAN, audio, video itp.). W załączeniu do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia znajdują się rzuty pomieszczeń z zaznaczonymi urządzeniami.
4. W każdym ze skrzydeł budynku będzie zlokalizowany punkt centralny (na schematach oznaczony miejscem zamontowania szaf RACK). Pomiędzy skrzydłami nie ma możliwości poprowadzenia kanałów z okablowaniem.
5. W przypadku instalacji urządzeń w pomieszczeniach z scenami konieczne jest zlokalizowanie ich w dedykowanych obudowach lub istniejących zabudowach.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego na miejscu w siedzibie Zamawiającego z obsługi urządzeń.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wgrania treści dostarczonego przez Zamawiającego. Zamawiający wskazuje, iż Wykonawcą treści jest : Joanna Pinińska, Studio Produkcji Multimedialnych Storytellers, 95-040 Kaletnik, ul. Partyzantów 25. Zamawiający planuje, iż filmy, animacje i ścieżki dźwiękowe będą wykonane do stycznia 2022 r.



2. Specyfikacja urządzeń

| Lp. | Nazwa | Oznaczenie Projektowe | Wymagane minimalne parametry techniczne | Ilość: |
|-----|-------------------------|-----------------------|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Głośnik natynkowy typ 1 | GN-1 | <p>Głośnik, o parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ głośnika: głośnik dwudrożny • Moc głośnika: min. 30W RMS • Pasmo przenoszenia nie węższe niż 85Hz-17kHz • Impedancja 8-16 Ω • Wymiary głośnika nie większe niż (szer. x gł. x wys.): 250 x 250x 250mm • Waga nie większa niż: 2,5 kg • Uchwyty ściennie w zestawie • Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym <p>Gwarancja minimum 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.</p> | 28 szt. |
| 2 | Głośnik natynkowy typ 2 | GN-2 | <p>Głośnik, o parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ głośnika: zestaw głośników stereo • Moc głośnika 2x30W RMS • Pasmo przenoszenia nie węższe niż 85Hz-17kHz • Impedancja 8-16 Ω • Wymiary jednego głośnika nie większe niż (szer. x gł. x wys.): 250 x 250x 250mm • Waga nie większa niż: 5 kg • Uchwyty ściennie w zestawie • Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym <p>Gwarancja minimum 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.</p> | 4 szt. |
| 3 | Wzmacniacz AUDIO Typ 1 | WA-1 | <ul style="list-style-type: none"> • Moc min. 240W lub 2x150W przy 20/100V • Pasmo przenoszenia nie węższe niż 85Hz-17kHz • S/N: > 85 dB • Wymiary: max. 450mm x 400mm x 100mm • Waga: maks. 15kg | 7 szt. |



| Lp. | Nazwa | Oznaczenie Projektowe | Wymagane minimalne parametry techniczne | Ilość: |
|-----|-----------------------|-----------------------|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Gwarancja minimum 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. | |
| 4 | Wzmacniacz AUDIO Typ2 | WA-2 | <ul style="list-style-type: none"> Moc RMS przy 80hm: min. 30W, przy 40hm: min. 50W Sterowanie: min. 0-10VDC Min. 1x wejście liniowe audio RCA Wyjście głośnikowe min. 1x stereo Waga max. 15kg Gwarancja minimum 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. | 4 szt. |
| 5 | Player audio typ 1 | PA-1 | <ul style="list-style-type: none"> Odczyt plików audio MP3, WAV, AAC Wyjście liniowe audio Współpraca z rozwiązaniami Digital Signage w zakresie możliwości dodawania, edytowania i wyzwalania treści zgodnie z harmonogramem, w oparciu o system zarządzania wykluczający konieczność obecności bezpośrednio przy urządzeniu. Sterowanie TCP/IP i IR | 9 szt. |
| 6 | Player wideo typ 1 | PV-1 | <ul style="list-style-type: none"> Obsługa rozdzielczości minimum: 1920x1080 Zewnętrzna lub wbudowana pamięć na przechowywanie danych o pojemności min. 64GB Wsparcie dla kodeków H.265, H264 Obsługiwane standardy min.: <ul style="list-style-type: none"> .mpg, .mov, .mp4, MP2, MP3, AAC, WAV BMP, JPEG, PNG Gniazda: <ul style="list-style-type: none"> min. 1 x HDMI min. 1 x wyjście liniowe audio lub 1 x USB obsługujący transmisję stereo audio min. 1 x RJ-45 Urządzenie musi być przystosowane do pracy ciągłej (24 godziny, 7 dni w tygodniu) Współpraca z rozwiązaniami Digital Signage w zakresie możliwości dodawania, edytowania i wyzwalania treści zgodnie z harmonogramem, w oparciu o system zarządzania wykluczający konieczność obecności bezpośrednio przy urządzeniu. Możliwość konfigurowaniu obszarów do wyświetlania różnych treści na jednym | 5 szt. |



| Lp. | Nazwa | Oznaczenie Projektowe | Wymagane minimalne parametry techniczne | Ilość: |
|-----|-------------------------------|-----------------------|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | <p>monitorze.</p> <ul style="list-style-type: none"> • System kompatybilny z aplikacjami oraz pozwalający zarządzać wyświetlanymi treściami • Oferowane przez producenta, darmowe aktualizacje oprogramowania układowego <p>Gwarancja minimum 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.</p> | |
| 7 | Projektor multimedialny typ 1 | PM-1 | <p>Projektor multimedialny, o parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Źródło światła: Laser • Technologia 3xLCD lub DLP • Natywna rozdzielczość nie mniejsza niż: WUXGA (1920 x 1200) • Obsługiwana rozdzielczość maksymalna nie mniejsza niż: WUXGA (1920 x 1200) • Jasność min. 6000 lm • Kontrast min. 10000:1 • Żywotność źródła światła minimum 20000 h • Wejścia wideo: 1x HDMI • Porty sterujące minimum: 1x RJ-45, 1x 9-pin D-SUB RS232 • Maksymalny poziom hałasu nie większy niż 35 dB • Projektor przewidziany do pracy ciągłej (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) • Środowisko pracy: Temperatura od 0°– 40° / wilgotność 20-80% • Maksymalny pobór mocy nie większy niż 720 W • Maksymalna waga netto nie większa niż 30 kg • Możliwość projekcji obrazu przeziernego • Przystosowany do pracy w dowolnej pozycji montażowej • Wraz z każdym projektorem należy dostarczyć: <ul style="list-style-type: none"> ○ Uchwyt sufitowy kompatybilny z projektorem, zawierający komplet śrub i linkę zabezpieczającą. Uchwyt ten ma pozwalać na regulację projektora w płaszczyźnie poziomej oraz możliwość opuszczenia projektora minimum 30 cm ○ Obiektyw umożliwiający uzyskanie obrazu o wym. 250x160cm w przestrzeni o głębokości ok 240cm (zgodnie z rysunkiem) <p>Gwarancja minimum 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.</p> | 1 szt. |
| 8 | Projektor | PM-2 | <p>Projektor multimedialny, o parametrach nie gorszych niż:</p> | 1 szt. |



| Lp. | Nazwa | Oznaczenie Projektowe | Wymagane minimalne parametry techniczne | Ilość: |
|----------|---|-----------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | multimedialny typ 2 | | <ul style="list-style-type: none"> • Źródło światła: Laser • Technologia 3xLCD lub DLP • Natywna rozdzielczość nie mniejsza niż: WUXGA (1920 x 1200) • Obsługiwana rozdzielczość maksymalna nie mniejsza niż: WUXGA (1920 x 1200) • Jasność min. 6000 lm • Kontrast min. 10000:1 • Żywotność źródła światła minimum 20000 h • Wejścia wideo: 1x HDMI • Porty sterujące minimum: 1x RJ-45, 1x 9-pin D-SUB RS232 • Maksymalny poziom hałasu nie większy niż 35 dB • Projektor przewidziany do pracy ciągłej (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) • Środowisko pracy: Temperatura od 0°– 40° / wilgotność 20-80% • Maksymalny pobór mocy nie większy niż 720 W • Maksymalna waga netto nie większa niż 30 kg • Przystosowany do pracy w dowolnej pozycji montażowej • Wraz z każdym projektorem należy dostarczyć: <ul style="list-style-type: none"> ○ Uchwyt sufitowy kompatybilny z projektorem, zawierający komplet śrub i linkę zabezpieczającą. Uchwyt ten ma pozwalać na regulację projektora w płaszczyźnie poziomej oraz możliwość opuszczenia projektora minimum 30 cm ○ Obiektyw ultra krótkoogniskowy umożliwiający umieszczenie projektora w przestrzeni podstropowej o wysokości 90-100 cm (zgodnie z rysunkiem) i uzyskanie, na podwieszonym płasko pod stropem ekranie, obrazu o szerokości 240 cm <p>Gwarancja minimum 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.</p> | |
| 9 | Monitor dotykowy typ 1 (konsole) | K-1 | <ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlacz LCD min. 15” • Rozdzielczość min 1920x1080 • Ekran dotykowy • Powierzchnia ekranu pokryta szkłem z warstwą zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców | 7 szt. |



| Lp. | Nazwa | Oznaczenie Projektowe | Wymagane minimalne parametry techniczne | Ilość: |
|-----|-------------------------------|-----------------------|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Jasność min. 300cd/m2 • Kontrast min. 700:1 • Kąty widzenia min. 170/170 stopni • Wbudowane głośniki min. 2x2W • Wyjście audio linowe/słuchawkowe • Interfejs LAN • Wbudowany lub zewnątrz player: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sprzętowe dekodowanie wideo w rozdzielczości minimum 1920x1080 ○ Zewnątrz lub wbudowana pamięć na przechowywanie danych o pojemności min. 64GB ○ Obsługiwane standardy min.: <ul style="list-style-type: none"> ➤ H.265/H.264 ➤ .mpg, .mov, .mp4, ➤ BMP, JPEG, PNG ➤ MP2, MP3, AAC, WAV ➤ HTML5 ○ Gniazda: <ul style="list-style-type: none"> ➤ min. 1 x HDMI ➤ min. 1 x wyjście liniowe audio lub 1 x USB obsługujący transmisję stereo audio ➤ min. 1 x RJ-45 ○ System kompatybilny z aplikacjami oraz pozwalający zarządzać wyświetlanymi treściami ○ Oferowane przez producenta, darmowe aktualizacje oprogramowania układowego • Zasilanie PoE • Dostosowany do pracy ciągłej 24/7 • Przystosowana do montażu VESA <p>Gwarancja minimum 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.</p> | |
| 10 | Monitor dotykowy typ 2 | MT-1 | <ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlacz LCD min. 9” max. 12” • Rozdzielczość min 1280x800 | 3 szt. |



| Lp. | Nazwa | Oznaczenie Projektowe | Wymagane minimalne parametry techniczne | Ilość: |
|-----|----------|-----------------------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | (rzeźby) | | <ul style="list-style-type: none"> • Panel dotykowy pojemnościowy • Powierzchnia ekranu pokryta szkłem z warstwą zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców • Jasność min. 350cd/m2 • Kontrast min. 800:1 • Kąty widzenia min. 160/160 stopni • Wbudowane głośniki min. 2x1,5W • Wyjście audio linowe/słuchawkowe • Interfejs LAN • Wbudowany lub zewnętrzny player: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sprzętowe dekodowanie wideo w rozdzielczości minimum 1920x1080 ○ Zewnętrzna lub wbudowana pamięć na przechowywanie danych o pojemności min. 64GB ○ Obsługiwane standardy min.: <ul style="list-style-type: none"> ➤ H.265/H.264 ➤ .mpg, .mov, .mp4, ➤ BMP, JPEG, PNG ➤ MP2, MP3, AAC, WAV ➤ HTML5 ○ Gniazda: <ul style="list-style-type: none"> ➤ min. 1 x HDMI ➤ min. 1 x wyjście liniowe audio lub 1 x USB obsługujący transmisję stereo audio ➤ min. 1 x RJ-45 ○ System kompatybilny z aplikacjami oraz pozwalający zarządzać wyświetlanymi treściami • Zasilanie PoE • Dostosowany do pracy ciągłej 24/7 • Przystosowana do montażu VESA • Możliwość pracy pionie | |



| Lp. | Nazwa | Oznaczenie Projektowe | Wymagane minimalne parametry techniczne | Ilość: |
|-----|--|-----------------------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Gwarancja minimum 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. | |
| 11 | Półprzezroczysty ekran to projekty tylnej | | <ul style="list-style-type: none"> • Ekran transparentny wykonany ze szkła bezpiecznego o grubości 10 mm • Wyklejony od strony wewnętrznej transparentną folią projekcyjną typu „holo”, umożliwiającą uzyskanie obrazu portretowego o wymiarach 160 x 250 cm • Mocowany na zawiasach do ściany bocznej pomieszczenia | 1 szt. |
| 12 | Ekran do tylnej projekcji do efektu Pepper’s Ghost | | <ul style="list-style-type: none"> • Konstrukcja ramowa, podwieszona płasko pod stropem • Powierzchnia robocza o wymiarach 250 x 150 cm • Współczynnik wzmocnienia nie większy niż 1.0 • Kąt widzenia min. 160 st. | 1 szt. |
| 13 | Folia projekcyjna do efektu Pepper’s Ghost | | <ul style="list-style-type: none"> • Powierzchnia transparentna do projekcji holograficznej typu Pepper’s Ghos • Powierzchnia o wymiarach min. 250 x 300 cm • Przepuszczalność min. 80% • Rozpięty pod kątem 45 stopni, względem podłogi, między ścianami pomieszczenia, • Konstrukcja pośrednia kotwiona do ścian, podłogi i sufitu | 1 szt. |
| 14 | Monitor 75” | M-1 | <ul style="list-style-type: none"> • Panel IPS o przekątnej 75" • Rozdzielczość 3840 x 2160 • Kontrast min. 1200:1 • Jasność min. 300cd/m2 • Czas reakcji matrycy max. 12 ms • Kąt widzenia min. 178/178 stopni • Wejście HDMI • Wyjście audio • Wbudowane głośniki min. 2x10W • Sterowanie LAN, RS232, IR • Standard montażu VESA • Możliwość pracy w trybie portretowym • Monitor przewidziany do pracy: 16/7 • Maksymalny pobór mocy: 300W • Środowisko pracy: Temperatura od 0°– 35° / wilgotność 20-80% | 1 szt. |



| Lp. | Nazwa | Oznaczenie Projektowe | Wymagane minimalne parametry techniczne | Ilość: |
|-----|-------------|-----------------------|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Maksymalna waga netto: 60 kg Kolor: czarny Wraz z monitorem należy dostarczyć kompatybilny uchwyt typu VESA z możliwością regulacji odległości od ściany <p>Gwarancja minimum 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.</p> | |
| 15 | Monitor 50" | M-2 | <ul style="list-style-type: none"> Panel IPS o przekątnej 50" Rozdzielczość 3840 x 2160 Kontrast min. 1400:1 Jasność min. 300cd/m2 Czas reakcji matrycy max. 12 ms Kąt widzenia min. 178/178 stopni Wejście HDMI Wyjście audio Wbudowane głośniki min. 2x10W Sterowanie LAN, RS232, IR Standard montażu VESA Możliwość pracy w trybie portretowym Monitor przewidziany do pracy: 16/7 Maksymalny pobór mocy: 180W Środowisko pracy: Temperatura od 0° – 35° / wilgotność 20-80% Maksymalna waga netto: 30 kg Kolor: czarny Wraz z monitorem należy dostarczyć kompatybilny uchwyt typu VESA z możliwością regulacji odległości od ściany <p>Gwarancja. minimum 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.</p> | 2 szt. |
| 16 | Szafa RACK | | <p>Szafa RACK 19" wisząca, o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> rozmiar 18-24U, szerokość 600mm, głębokość min 450mm szczeliny wentylacyjne, dach przygotowany do montażu wentylatora nośność 100kg kolor czarny | 2 szt. |



| Lp. | Nazwa | Oznaczenie Projektowe | Wymagane minimalne parametry techniczne | Ilość: |
|-----|------------------------------------|-----------------------|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • drzwi szklane • panel zasilania 9 gniazd ~230V • 3 półki o głębokości 250mm • panel krosowy 24xRJ45 | |
| 17 | Przełącznik sieciowy SWITCH | | <p>Przełącznik sieciowy, o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 portów RJ45 802.3af/at PoE+ • budżet PoE zapewniający wystarczającą moc dla oferowanych ekranów dotykowych MT-1, K-1 • przepustowość min. 30Gb/s • zarządzalny, • obudowa RACK o głębokości max. 26cm • poziom hałasu max. 38dB • waga max. 4kg | 2 szt. |
| 18 | Kontroler | | <p>System zarządzania multimediami o parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesor sterujący o parametrach nie gorszych niż: <ul style="list-style-type: none"> ○ Komputer wyposażony w procesor, który w teście wydajności PassMark CPU Benchmark (na dzień składania oferty) osiąga wynik minimum 8000 punktów ○ Wbudowane min. 16GB RAM ○ Dysk twardy min. 256GB SSD ○ Karta graficzna: zintegrowana z płytą główną ○ Złącza wideo min.: 1x HDMI ○ Sieć: 1x zintegrowana karta sieci LAN oraz łączność bezprzewodowa 802.11 b/g/n + BT min. 5.0 ○ Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną ○ System operacyjny: TAK ○ Wymiary obudowy: maks. 200 x 200 x 75mm • 1 spersonalizowany panel sterujący, o parametrach nie gorszych niż: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pamięć wbudowana minimum: 64GB ○ Rodzaj ekranu: ekran dotykowy pojemnościowy, minimum 10-punktowy, IPS ○ Przekątna ekranu nie mniejsza niż: 7.8" | 2 szt. |



| Lp. | Nazwa | Oznaczenie Projektowe | Wymagane minimalne parametry techniczne | Ilość: |
|-----|-------|-----------------------|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ Rozdzielczość ekranu nie mniej niż: 2048 x 1536 (minimum 325ppi) ○ Łączność bezprzewodowa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac oraz ▪ UMTS/HSPA/HSPA+/DC HSDPA ▪ LTE klasy Gigabit ▪ Bluetooth 5.0 ○ Wymiary maksymalne w mm (Szer. x Wys. x Gr.): 135,0 x 203,5 x 6,1 ○ Waga, nie większa niż: 310 g ○ Czas pracy na baterii nie krócej niż: 8h ○ W zestawie z panelem należy dostarczyć oprogramowanie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Umożliwia utworzenie indywidualnego interfejsu użytkownika w formie graficznej ▪ Kompatybilne z systemami Android oraz iOS ▪ Oprogramowanie musi być w pełni kompatybilne z procesorem sterującym ▪ Oprogramowanie musi umożliwiać: <ul style="list-style-type: none"> • Załączenie i wyłączenie wszystkich urządzeń lub poszczególnych • Zgłoszenie/ściszenie/wyciszenie dźwięku prezentacji, której dotyczy • Uruchomienie/wyłączenie prezentacji na punkcie multimedialnym • Wysłanie komend do innych urządzeń/systemów, w oparciu o protokoły dostępne w sieci LAN ○ Do panelu sterującego należy dostarczyć dedykowane etui zabezpieczające obudowę i ekran, umożliwiające postawienie panelu • System monitorowania pracy urządzeń multimedialnych o funkcjonalności minimum: <ul style="list-style-type: none"> ○ System monitorowania musi być napisany w języku multiplatformowym – minimum html ver. 5.0 ○ System powinien być przystosowany do działania z urządzeniami | |



| Lp. | Nazwa | Oznaczenie Projektowe | Wymagane minimalne parametry techniczne | Ilość: |
|-----|-------------------------|-----------------------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | <p>współpracującymi z ekranami dotykowymi</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Struktura monitorowanych urządzeń musi być oparta o strukturę: las -> drzewo -> gałęzie ○ Odczyt danych i stanów urządzeń monitorowanych powinien odbywać się bez ingerencji w ich system operacyjny ○ Obiekt i strefa powinna być oparta na mapie (dostarczonej przez zamawiającego) ○ Obiekt, strefa, punkt i urządzenie powinny zwracać stan w postaci kolorowych symboli, np. Zielony – sprawny w 100%, żółty – wymaga uwagi, czerwony – nie odpowiada. Ilość stanów do ustalenia z zamawiającym na etapie uruchomienia <ul style="list-style-type: none"> • Wraz z systemem należy dostarczyć kody źródłowe do systemu, kody wynikowe, o ile system będzie wykonywane/ dedykowany na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, a także aplikacje do wgrania do systemu na wypadek awarii. Kody źródłowe, kody wynikowe, jak również aplikacje w razie zabezpieczenia dodatkowymi hasłami muszą być dostarczone razem z tymi hasłami. <p>Gwarancja: minimum 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, wsparcie w modyfikacji oprogramowania systemu minimum: 36 miesięcy. Wsparcie polegać ma na dostarczeniu narzędzi i wiedzy w zakresie modyfikacji przez Zamawiającego lub przeprowadzenie zmian.</p> | |
| 19 | Instalacja i integracja | | <p>Instalacja i integracja urządzeń w punktach multimedialnych zgodnie z wskazaniami zamawiającego zawiera min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalacja projektorów, monitorów, playerów, głośników, kamery wraz z uruchomieniem i wgraniem treści dostarczonego przez zamawiającego. <p>Gwarancja na system 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.</p> | 1 |

Słowniczek

Digital Signage – pod pojęciem Digital Signage Zamawiający rozumie zintegrowaną formę zarządzania systemem, w skład której wchodzi wyświetlacze elektroniczne (monitory, projektory, itp.), które prezentują informacje, reklamy i inne wiadomości. Przez zarządzanie w zakresie rozwiązania Digital



Signage Zamawiający rozumie scentralizowany system, w którym możliwe jest uruchomienie, wyłączenie, zmienianie ustawień wyświetlaczy, a także zarządzanie treścią, jej edycją i zmianą bez konieczności bezpośredniej obecności na stanowisku.

UWAGA:

Z informacji posiadanych przez Zamawiającego w zależności od rodzaju urządzeń dostarczanych przez Wykonawcę możliwe jest wgranie filmów, animacji i ścieżek dźwiękowych na potrzeby wystawy stałej w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach na dostarczane przez Wykonawcę urządzenia poprzez ich konfigurację lub poprzez dostarczenie wraz z urządzeniami aplikacji. W przypadku oferowania przez Wykonawcę urządzeń które dla umożliwienia odtworzenia filmów, animacji i ścieżek dźwiękowych wymagają zainstalowania dodatkowych aplikacji Zamawiający określa poniżej wymagania dla nich.

3. Aplikacje

Wymagania ogólne

Zamawiający przewiduje dwa typy aplikacji do konfiguracji oraz zarządzania kontentem multimedialnym umieszczonym na urządzeniach. Zarządzanie multimediami realizowane będzie na Kontrolerze zgodnie z podejściem typu Digital Signage w zakresie możliwości dodawania, edytowania i wyzwalania treści zgodnie z harmonogramem, w oparciu o system zarządzania wykluczający konieczność obecności bezpośrednio przy urządzeniu. Bardziej szczegółowe wymagania co do systemu i aplikacji do zarządzania kontentem opisano w pozycji 19 wykazu urządzeń.

Charakterystyka:

- projekcje filmowe, prezentacje graficzno-tekstowe,
- sterowanie dotykowe klawiszami nawigacyjnymi i gestami
- w oparciu o materiały graficzne i filmowe dostarczone przez Zamawiającego
- dostosowanie do 4 wersji językowych
- blokada możliwości zamknięcia / wyjścia z aplikacji przez zwiedzających
- funkcja dostosowująca powiększenie części tekstowej dla osób niedowidzących

Scenariusze dla aplikacji, wymagania szczegółowe



Szczegółowe informacje na temat poszczególnych aplikacji znajdują się w załączniku nr 2_SCENARIUSZE_ APLIKACJE I PREZENTACJE MULTUMEDIALNE oraz 1_SCENARIUSZ DRAMATURGICZNY I LITERACKI WYSTAWY stanowiące załącznik do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Wymagania ogólne dotyczące wykonania aplikacji interaktywnych dla ekranów dotykowych:

Aplikacja by zapewnić wymagany poziom wizualny i funkcjonalny, a jednocześnie by być przystępną w obsłudze musi spełnić każde z poniższych wymagań:

1. Aplikacja powinna być przygotowana w technologii pozwalającej na uruchomienie na dowolnym playerze multimedialnym, bez względu na to, na jakim systemie operacyjnym urządzenie jest oparte. Aplikacja nie może preferować tylko jednego systemu operacyjnego.
2. Aplikacja musi posiadać zabezpieczenie przed przypadkowym jej wyłączeniem podczas ekspozycji.
3. Aplikacja powinna w pełni wykorzystywać technologię ekranu dotykowego na którym zostanie wyświetlana.
4. Aplikacja powinna być wyświetlana w trybie pełnego ekranu.
5. Aplikacja powinna się automatycznie uruchamiać po włączeniu modułu multimedialnego, na którym zostanie zainstalowana.
6. Aplikacja powinna być napisana w powszechnie dostępnym języku programowania, np. html5 lub nowszym, a modyfikacja aplikacji (kodu) nie powinna wymagać dekompilacji, czy deszyfrowania plików wykonywalnych.
7. Aplikacja powinna posiadać zaimplementowane programistyczne technologie: „touch” - dla prostej nawigacji wyboru i menu, „drag-and-drop” - dla bardziej zaawansowanych elementów interfejsu użytkownika, „multi-touch gestures” - dla bardziej zaawansowanych elementów interfejsu użytkownika takich jak nawigacja i prezentacja zasobów graficznych oraz video, „swipe” - dla bardziej zaawansowanych elementów interfejsu użytkownika wykorzystanych w nawigacji - Zasoby aplikacji powinny być wczytywane dynamicznie z biblioteki za pomocą plików .xml lub bezpośrednio z kodu aplikacji.
8. Grafiki powinny być zaprojektowane optymalnie dla wybranej rozdzielczości wyświetlacza na którym aplikacja będzie prezentowana. Do grafik należy dostarczyć materiały źródłowe i pliki projektu w celu zabezpieczenia przez Zamawiającego w razie konieczności wprowadzenia poprawek.
9. Rozdzielczość aplikacji powinna być responsywna.
10. Aplikacja wraz z interfejsem muszą spełniać zalecenia zawarte w dokumencie „Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych” będących integralną częścią Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych WCAG 2.1 w stopniu nie niższym niż poziom AA. W przypadku gdy w trakcie realizacji umowy dojdzie do zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w tym zakresie Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze stanem prawnym na dzień odbioru.
11. Wykonawca nie może wykonać lub dostarczyć aplikacji, które zobowiążą Zamawiającego do udzielenia w trybie nie konkurencyjnym kolejnych zamówień jednemu podmiotowi na dalszy rozwój lub utrzymanie aplikacji.